

VMCG-DL HD 次期送出機システム仕様

映像フォーマット	1080i/59.94、525i/59.94、1080p/30 出力など、各種信号に対応
HD-SDI 出力	HD-SDI×2 系統出力、FILL+KEY 1 系統の映像出力可能
HD-SDI 入力	HD-SDI×2 系統入力
NEXT 出力	なし
GENLOCK	外部リファレンス入力 (B. B.、HD3 値同期) 対応

PC	HP Z4 G4 Workstation(タワー型筐体)
OS	Windows 10 Professional (64bit)
CPU	インテル(R) Xeon(R) W-2123 プロセッサー (3.6GHz, 4コア, 8.25MB, 2666MHz)
チップセット	インテル(R) C422 チップセット
メモリ	16GB DDR4 SDRAM(2666MHz, ECC, Registered, 8GBx2)
ハードディスク	1TB ハードディスクドライブ(SATA, 7,200rpm) x 2 (RAID構成)
グラフィックス	NVIDIA Quadro P2000 5GB
ドライブ	DVD ライター (スリムライン)
ネットワーク	Intel® I219LM I210 ネットワーク・インターフェイス (2ポート)
フォント	オプション:放送許諾TrueTypeフォント
付属品	キーボード、マウス (液晶モニタは含みません)
外形寸法	169 × 445 × 386 mm (W×D×H)
重量	約 11.3kg
消費電力	750W
保証	本体標準保証アップグレード 5年

入出力コネクタ	<p>OUT1 : 12G-SDI (FILL) OUT2 : 12G-SDI (KEY) IN1 : 12G-SDI (FILL) IN2 : 12G-SDI (KEY) 専用ケーブル:B. B. または HD3 値同期</p> 
---------	---

注意: 1. PC本体は、HPワークステーション機を採用する。

2. HD放送用映像出力ボードは、Blackmagicdesign 社製の DeckLink 4k Extreme 12G ボードを採用する。

株式会社ビジュアルメディア 2018年10月31日現在

VMCG-DL キャラクタージェネレータシステム

VMCG-DLは、HD解像度のテロップを作成、編集、送出するキャラクタージェネレータシステムです。テロップ編集、ライブ送出、情報画面送出などさまざまな用途にご利用いただけます。



* 多彩な文字装飾

エッジ、シャドウは4レイヤー設定可能 ソフトエッジ指定 エッジ、シャドウにグラデーション設定

* 2D/3Dエフェクト枠設定

ロール、ワイプ、スライドイン、スライドアウト、フェード、XYZ軸回転、拡大/縮小、斜め移動

* ロール、スクロール

複数行の文字列を異なるスピードで縦、横スクロール送出可能

* テキスト流し込み

テンプレートテロップにテキストデータの流し込み可能

* 送出管理ツール

チェンジェフェクト付きのテロップを任意の順で簡単に送出可能

● SDK(オプション)

VC、VBでオンエアアプリケーションを開発するためのソフトウェアキット

● 各種アプリケーションソフトウェア(オプション)

選挙速報システム(ケーブル局に向け、統一地方選挙に対応)

汎用テロップ送出システム

株式会社ビジュアルメディア

2018年10月 31 日現在